

Baureihe TV

Cod. PRP1526

Beschreibung


Die robuste, zuverlässige und wartungsfreundliche Teleskopbühne auf Kastenwagen. Der Qualitätsstandard ist auf den professionellen Anwender ausgerichtet; dadurch wird lange Lebensdauer und ein hoher Restwert gewährleistet.

Leistungsdaten

Arbeitshöhe mt.		11.90
max. Korbtragfähigkeit	† † †	220
Max. seitl. Reichweite mt.	† † †	7.50
Turmdrehung °		360
Energieführung		Innenliegend
Korbsteuerung		Elektrohydraulisch mit Fahrhebel

Bühnenspezifikation

Abmessungen Stahlkorb mt.	1.40x0.70
Abmessungen GF-Korb mt.	1.20x0.70
Korbdrehung °	Nein
Stützen vorne	Schrägstützen
Stützen hinten	
Mindest-Abstützstand mt.	2.25



Aufbau

Dieser Aufbau stellt die Allzweckvariante dar. Die Stützen gehen leicht über die Spiegelbreite des Fahrzeugs hinaus. Die ausgezeichnete Nivellierkapazität stellt dabei aber stets hohe Leistungen und Betriebsreserven sicher.

Ausstattung

Ausstattung herstellt genau fuer den Kastenwagen

Karosserie

Der Aufbau auf das Fhzg. beinhaltet sämtliche Karosseriearbeiten

Normenverweis

CE Konformitätserklärung

Sonderausstattung

Ein breites Sortiment an Zubehörteilen ist verfügbar, wobei einige hiervon bereits in der Standardausstattung des Gerätes enthalten sind. Es wird daher empfohlen sich für ein spezifisches Angebot an unser Verkaufsnetz zu wenden

Weitere Aufbau- und Fhzg.-typen

Das Gerät kann mit verschiedenen Aufbautypen und/oder auf verschieden Fhzg.-typen angeboten werden. Wenden Sie sich an unsere Verkaufsorganisation für weitere Informationen.



Via Lea Giaccaglia 5 – 47924 Rimini (RN) Italy
Tel. +39 0541 397811 Fax +39 0541 384491
sales@gsrspa.it - www.gsrspa.it

Company with Quality System Certified by DNV - ISO 9001/2000

Dati indicativi soggetti a modifica senza preavviso - Subject to modifications without prior note.



Zentrale D-84323 Massing · Mühlenweg 1
Tel. 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0 · Fax -12
info@rothlehner.de · www.rothlehner.com

E120TV1526R1 / DE