

SCHERENBÜHNEN

TOP 12

S 195

Arbeitshöhe 19.50 m

S 225

Arbeitshöhe 22.50 m



... seit über 30 Jahren
Rothlehner
Arbeitsbühnen

TOP 12

Baubreite 1.20 m

Optional: automatischer
Niveausgleich



TYP	S195-12E	S225-12E
Arbeitshöhe	19.50 m	22.50 m
Plattformhöhe ausgefahren	17.50 m	20.50 m
In voller Höhe verfahrbar	Ja/Yes	Ja/Yes
Plattformhöhe eingefahren	2.31 m	2.56 m
Hebekapazität	600 kg	450 kg
Hebekapazität Plattformausschub	450 kg	450 kg
Plattformmaße (L x B)	3.98 x 1.19 m	3.98 x 1.19 m
Plattformausschub	1.50 m	1.50 m
Gesamtbreite	1.20 m	1.20 m
Gesamtlänge	4.14 m	4.14 m
Lenkeinschlag	90 Grad	90 Grad
Wenderadius außen	3.89 m	3.89 m
Gesamthöhe eingefahren	3.47 m	3.72 m
Gesamthöhe Transport	2.64 m	2.89 m
Bodenfreiheit Mitte Untergestell	190 mm	190 mm
Gesamtgewicht	9.500 kg	9.750 kg
Motorleistung	16KW 48V 1500 rpm	16KW 48V 1500 rpm
Batteriekapazität	48V 560Ah5 Aquamatik	48V 560Ah5 Aquamatik
Steigfähigkeit	25 %	25 %
Niveausgleich / Stützenfunktion	-	-
Stützhub Gesamt max.	-	-
Höhenausgleich max.	-	-
Max. Stützlast je Stütze	-	-



Technische Standards:

- Duales Scherensystem / mittig positionierter Hubzylinder
- Scherenbuchsen teflonbeschichtet, wartungsfrei
- Antrieb (proportional, drehzahlgesteuert) elektro-hydraulisch
- Fahren: Vorderradantrieb (proportional, hydraulisch)
- Federspeicherbremsen
- Dualprozessor-Steuerung mit Sicherheitsüberwachung
- Lackierung: Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Korrosionsschutz: KTL-Beschichtung

Funktions-Standards:

- Proportionalsteuerung (Fahren / Heben / Senken)
- 90-Grad-Lenkung
- Vollautomatisches Ladegerät, pufferfähig
- Batterie-Tiefentladeschutz
- Bereifung Weissgummi, nicht-markierend
- Klappbares Plattformgeländer
- Kranösen / Transportösen
- Steuerpult-Anschluss auf der Plattform und am Unterwagen
- Zusätzliches Bedientableau am Unterwagen
- Höhenabschaltung (1-Meter-Raster)
- Betriebsstundenzähler

Sicherheits-Standards:

- Neigungsüberwachung mit Sicherheitsabschaltung
- Gewichtüberwachung (permanent) für Plattform und Scherensystem
- Scheren-Eingriffschutz: Sicherheitsstop, zus. Schutzgitter bei TOP16/TOP18
- Notbedienung elektrisch + manuell
- Lochfahrerschutz: autom. Klappenmechanismus Bodenfreiheit auf 30mm reduziert
- Zusätzlicher Batterie Hauptschalter am Fahrgestell



Gebaut im Rahmen der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG. Geprüft nach EN 280.

Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.

... seit über 30 Jahren
Rothlehner
Arbeitsbühnen

Zentrale BRD:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
D-84323 Massing, Mühlenweg 1
Tel. +49 (0) 87 24 / 96 01-0
Fax +49 (0) 87 24 / 96 01-12
info@rothlehner.de
www.rothlehner.de

Betriebsstätte Österreich:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
A-8055 Graz-Neuseiersberg, Feldweg 3
Tel. +43 (0) 3 16 / 29-73 63
Fax +43 (0) 3 16 / 29-10 45
Mobil +43 (0) 664 / 3 36 40 30
sb@rothlehner.at
www.rothlehner.at

Polen: www.rothlehner.pl

Tschechien: www.rothlehner.cz

Slowakei: www.rothlehner.sk